

大口径ハンマーグラブ

φ2300以上

三喜工業製

三和機工製



三和機工製	L1 開時	L2 閉時	L3	φD	つかみ 容量 m ³	総重量 kg	ワイヤー径
SKS-II-23/25 使用時2300	4808	4535	3883	2100	1.75	8000	φ34
SKS-II-23/25 使用時2500	5161	4535	4316	2300	1.75	7960	
SKG-L-25S 使用時2500	5411	5056	3526	2300	0.81	10500	
SKG-L-30S 使用時3000	5746	5249	4254	2800	1.2	11600	
SKG-L-23S25 使用時2300	5251	4927	3722	2140	0.67	9350	
SKG-L-23S25 使用時2500	5240	4927	3946	2300	0.67	9350	
SKG-L-28S30 使用時2800	5601	5133	3972	2600	1.03	10315	
SKG-L-28S30 使用時3000	5588	5133	4238	2800	1.03	10315	

三喜工業製	L1 開時	L2+L3 閉時	φD	つかみ 容量 m ³	総重量 kg	ワイヤー径
SF-23/25(旧型)・使用時2300	4600	8520	2150	1.7	9800	φ32
SF-23/25(旧型)・使用時2500	4600	8520	2350	1.7	9800	
SF-23/25(新型)・使用時2300	4900	8820	2160	1.7	9500	
SF-23/25(新型)・使用時2500	4900	8820	2360	1.7	9500	